

Typy rozhraní veřejné komunikační sítě společnosti DH Telecom a.s.

Pevná síť	Rozhraní
Rozhraní pro hlas. služby přes datovou konektivitu (např. služba VoIP)	Fyzické rozhraní: Ethernet podle IEEE 802.3, konektor RJ-45. Kodek pro hlasová spojení: G.711, faxová spojení: T.38 (+G.711)
Mobilní síť	Specifikace
Síťová vrstva	
A interface 2Mbit/s	G.703, G.704, G.706, G.823
A sub interface 2Mbit/s	G.703, G.704, G.706, G.823
SS7	
MTP Q.701 - Q.708	ČSN ETS 300 008-1
ISUP Q.761 - Q.764	
základní služby	ČSN ETS 300 356-1
doplňkové služby	ČSN ETS 300 356-2 až 19
propojení ISDN - PLMN	ČSN ETS 300 646-1
SCCP Q.711 - Q.714, Q.716	ČSN ETS 300 309-1
Testy SS7	
MTP (2.vrstva)	Q.781
MTP (3.vrstva)	Q.782
SCCP	Q.786
ISUP	
základní služby	Q.784.1
doplňkové služby	Q.785
propojení ISDN - PLMN	ČSN ETS 300 482
DSS1	
1. vrstva	ČSN ETS 300 011-1 (primární přístup)
	ČSN ETS 300 012 (základní přístup)
2. vrstva	ČSN ETS 300 125
3. vrstva	ČSN ETS 300 102-1 až 2